

LEGENDA		RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO	
RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONE			Area coperta da rivelazione fumi in ambiente
	Elementi portanti / separatori REI 60		Area coperta da rivelazione fumi in tutto il soffitto
	Elementi portanti / separatori REI 90		Area coperta da rivelazione multisensoriale (fumo, calore, CO)
	Falso a prova di fumo - Naturale		Targa otticoacustica per segnalazione allarme
	Falso a prova di fumo - Pressurizzato		Sirena esterna per segnalazione allarme
	Pressa d'aria falsa a prova di fumo (canale di ventilazione - griglia)		Pulsante d'allarme
	Porta resistente al fuoco		Centrali Impianto di Rivelazione e Allarme incendio (IRA)
ESODO			Panelletto Operatore della centrale IRAI
	Lunghezza max. percorso cieco		Centrali Esac con posizione monitoristica
	Lunghezza max. percorso esodo (incluse LCE)		Area coperta da impianto EVAC
	Persono al fuoco orizzontale (pubblico)	CONTROLO FUMI E CALORE	
	Persono al fuoco verso falso (pubblico)		Apertura per smaltimento fumi
	Persono al fuoco verso il basso (pubblico)	OPERATIVITA' ANTINCENDIO	
	Persono al fuoco orizzontale (altri, staff, autorit. ...)		Alzavola di segnale cenerie elettrica
	Persono al fuoco verso falso (altri, staff, autorit. ...)		Abbasso di mandata per autopompa
	Persono al fuoco verso il basso (altri, staff, autorit. ...)	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
	Manipolazione armamenti / Puntate UNI EN 1125	Spazio critico per occupanza su sedia o sedia (1,77 (personale))	
	Pittogramma ISO 7010 - Uscita di sicurezza / Persono di sicurezza	Dispositivo di comunicazione bidirezionale per spazi critici	
	Illuminazione di sicurezza UNI 1838	IMPIANTO SPORTIVO	
CONTROLO DELL'INCENDIO			Persono di smistamento
	Estintore portatile		Flusso unico attraverso percorsi di smistamento
	Neuge UNI 25	CHIUSURE D'AMBITO	
	Isolante esterne UNI 70 (sovrapposto a sottotetto)	Classa EN 1634-1 M1 - M2 - M3 - RTV 13	