

iD Click Ultimate 55-70

SCHEDA TECNICA

	Standard	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70
Classificazione			
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)	
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso	
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	33 Traffico Elevato	34 Traffico Intenso
Caratteristiche tecniche			
Spessore totale	EN ISO 24346		6,50 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,55 mm	
Peso totale	EN ISO 23997	10700 g/m ²	0,70 mm 10600 g/m ²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582		Tipo I
Trattamento superficiale			TEKTANIUM®
Goffratura a registro			Si
Lati bisellati			4 lati
Metodo di Installazione			Incastro Click
Performance richieste dalla marcatura CE			
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0058-DoP-2022-11
Performance tecniche			
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 % ≤ 0,15 %	
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Media del valore misurato : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno	
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB	
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)	
Resistenza termica (m ² •K/W)	EN ISO 10456	0,07 m ² •K/W	
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona resistenza	
Antiscivolo	DIN 51130	R10	
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	
Resistenza al Peeling	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm	
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)	
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria			
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)	
Contenuto riciclato	ISO 14021	20 %	
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		12,26 kg CO ₂ e /m ²	
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		6,41 kg CO ₂ e /m ²	
Senza ftalati		Si	
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)	
Emissioni di formaldeide		E1	
Material Health Statement		Disponibile	
Valore emissioni		A+	
Dimensioni e design			
Doga		Doga 1200 x 200,5mm - 5 Doghe=1,203 m ² /scatola - 60 scatole/pallet Doga 1200 x 306mm - 3 Doghe=1,102 m ² /scatola - 66 scatole/pallet Doga 1500 x 243mm - 3 Doghe=1,094 m ² /scatola - 66 scatole/pallet	Doga 1200 x 200,5mm - 5 Doghe=1,203 m ² /scatola - 60 scatole/pallet Doga 1200 x 306mm - 3 Doghe=1,102 m ² /scatola - 69 scatole/pallet Doga 1500 x 243mm - 3 Doghe=1,094 m ² /scatola - 69 scatole/pallet
Piastra		Piastra 640 x 320mm - 7 Piastre=1,434 m ² /scatola - 52 scatole/pallet Piastra 960 x 480mm - 3 Piastre=1,382 m ² /scatola - 54 scatole/pallet	
Colori		43	43



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (27/08/2024). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma

UNI 11515-1.